A TEREX BRAND

Manuale dell'operatore - Supplemento

Deutz TD 2.2 Cold Start

Per i modelli approvati, fare riferimento all'interno della copertina

CE
UK
CA

Traduzione delle istruzioni originali
First Edition
Second Printing
Part No. 1310433ITGT

Introduzione

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Contatti:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Modelli approvati CE/UK

S®-65 XC™, S®-65 Trax™	SX™-105 XC™
Z®-45 XC™	SX™-125 XC™
Z®-51	SX™-135 XC™
Z®-62	ZX®-135
S®-40 XC™, S®-40 Trax™	SX™-150
S®-45 XC™, S®-45 Trax™	SX™-180
S®-85 XC™	GS™-3384
Z®-80	GS™-3390, GS™-4390, GS™-5390

⚠ AVVERTENZA Non installare il kit Deutz TD 2.2 Cold Start su modelli Genie diversi da quelli approvati.

Copyright © 2021 Terex Corporation

Prima edizione: seconda ristampa, gennaio 2022

Genie, “S”, “SX”, “Z”, “ZX” e “GS” sono marchi registrati di Terex South Dakota, Inc. negli Stati Uniti e in numerosi altri paesi.

“XC” e “TRAX” sono marchi di Terex South Dakota, Inc.

Le macchine Genie sono conformi alle norme

CE Conforme alla Direttiva CE 2006/42/CE
Vedere la dichiarazione di conformità CE

UKCA Norme (di sicurezza) per la fornitura di macchinari del 2008

Introduzione



Pericolo

La mancata osservanza delle istruzioni e delle norme di sicurezza contenute in questo manuale e nel manuale dell’operatore può avere come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.

Osservare e rispettare:

Impiego normale:

- Non eccedere l’impiego normale di 3 ore al giorno per i preriscaldatori motore DEFA.
- In condizioni di impiego normale, non utilizzare il preriscaldatore per più di 5 mesi all’anno.

Impiego professionale:

- È richiesta la registrazione per la revisione annuale; se necessario, installare un nuovo preriscaldatore con estensione della manutenzione su veicoli di emergenza o alimentatori elettrici.
- In condizioni di impiego professionale, il preriscaldatore può rimanere connesso per l’intera giornata.
- I costi di manutenzione annuale non saranno coperti da DEFA AS.

Introduzione

Modelli S-65 XC, Z-62:

Contenuto del Kit 1310424

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258789	Cavo, prolunga, 3 metri	1
1261879	Cavo, prolunga, 1 metro	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	1
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Modelli Z-45 XC, Z-51:

Contenuto del Kit 1310430

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1261879	Cavo, prolunga, 1 metro	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	1
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Modelli Z-80:

Contenuto del Kit 1311181

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258823	Cavo, prolunga, 2 metri	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	2
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Modelli ZX-135:

Contenuto del Kit 1311182

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258823	Cavo, prolunga, 2 metri	2
1258787	Cavo, prolunga, 5 metri	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	2
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Modelli SX-135 XC:

Contenuto del Kit 1311183

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258789	Cavo, prolunga, 3 metri	1
1258823	Cavo, prolunga, 2 metri	1
1261879	Cavo, prolunga, 1 metro	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	2
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Modelli SX-150, SX-180:

Contenuto del Kit 1311184

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258789	Cavo, prolunga, 3 metri	1
1258823	Cavo, prolunga, 2 metri	1
1261879	Cavo, prolunga, 1 metro	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	2
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Modelli S-40 XC/S-45 XC:

Contenuto del Kit 1311185

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258823	Cavo, prolunga, 2 metri	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	1
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1
1313064	Elemento di formatura, Montante batteria	1

Introduzione

Modelli S-80/S-85 XC:

Contenuto del Kit 1311186

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258789	Cavo, prolunga, 3 metri	1
1258823	Cavo, prolunga, 2 metri	2
1294422	Caricabatterie (multicarica)	2
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Modelli SX-105 XC, SX-125 XC:

Contenuto del Kit 1311187

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258823	Cavo, prolunga, 2 metri	2
1261879	Cavo, prolunga, 1 metro	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	2
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Modelli GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390:

Contenuto del Kit 1312971

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
1258783	Cavo, connessione, rete elettrica	1
1258787	Cavo, prolunga, 5 metri	1
1294422	Caricabatterie (multicarica)	1
1309694	Elemento riscaldatore, coppa dell’olio, Deutz TD 2.2, 230V	1

Controlli

Controllo preoperativo

- ☐ Verificare che il Manuale dell’operatore e qualsiasi altro supplemento necessario a tale manuale siano integri, leggibili e riposti all'interno dell'apposito contenitore presente in piattaforma.
- ☐ Verificare che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

Controllare l’installazione del kit Cold Start per rilevare eventuali danni, componenti mancanti o non adeguatamente montati e modifiche non autorizzate.

- ☐ Dadi, bulloni e altri fermi
- ☐ Cavi, cappucci e prese

Se il kit opzionale Deutz TD 2.2 Cold Start è installato su un veicolo di emergenza o su alimentatori di corrente, svolgere la seguente manutenzione annuale in caso di connessione continuativa del preriscaldatore o di mancato utilizzo del veicolo:

- ☐ Controllare il corretto funzionamento del preriscaldatore motore. Sostituire il preriscaldatore se non funziona correttamente o è difettoso.

Distribuito da:

www.genielift.com